

The background features a vertical blue bar on the left and a series of overlapping, wavy lines in blue and red that create a sense of motion and depth. In the center, a white, square-shaped device with rounded corners and a metallic-looking edge is shown from a slightly elevated perspective.

Loop Pro

Puzzle Pro
teleslyngeforstærker

Brugervejledning
Dansk

Indholdsfortegnelse

Introduktion	4
Pakkens indhold	5
Oversigt	6
Tilbehør	9
Parring til Puzzle Pro sendere	10
Placering og installering	12
Tilslutning til tv og radio mv.	17
Tilslutning af mikrofon	18
Tilslutning af strømforsyning	19
Test af signal	20
Indstilling af lydstyrke	21
Indstilling af bas og diskant	22
Indstilling af høreapparat	23
Fejlsøgning	24
Test og godkendelser	25
Miljøinformation	26
Garanti	27

Introduktion

Loop Pro er Puzzle Pro systemets teleslyngeforstærker. Loop Pro overfører lyden fra tv og radio direkte til dine høreapparater (eller telemottager), og du modtager lyden klart og tydeligt.

Loop Pro kan også modtage alarmer fra Puzzle Pro systemets alarmsendere fx Detect Pro og Detect Door Pro. Når Loop Pro modtager en alarm, dæmpes lyden fra tv eller radio automatisk, og et alarmsignal afspilles.

Hver alarm gengives med sit eget unikke lydmønster, hvilket gør det nemt at skelne mellem de forskellige alarmsignaler.

Pakkens indhold

Pakken indeholder følgende dele:



Loop Pro
teleslyngeforstærker



Teleslyngeledning
med terminalblok



Kabelclips



Skruetrækker



24V
strømforsyning



3,5 mm
stereojack
til 3,5 mm
stereojack



Optisk
lydkabel



Bruger-
vejledning

Overzicht


Bagside

Teleslynge- udgang

Til tilslutning af
teleslyngeledning

Mikrofon- indgang

Til tilslutning af
ekstern mikrofon




Linjeindgange
Til tilslutning af
radio, tv m.m.

Digital indgang
Indgang til optisk
lyd fra fx tv,
PlayStation og
lignende

**Strøm-
forsynings-
stik**
Til tilslutning
af 24V strøm-
forsyning

Overstigt


Venstre side



Overzicht

Bunden

Skruehuller
Til teleslyngeudgangen



Tilbehør (Købes separat)

Pudeslynge

Kan anvendes i tilfælde af, at rumteleslynge ikke kan installeres.



Mikrofon

Mikrofonen kan anvendes til tilslutning af en lydkilde, der ikke kan tilsluttes via en linjeudgang.



Phono/SCART adapter



3,5 mm stereojack til 6,3 mm stereojack



3,5 mm stereojack til 2 x phonostik



3,5 stereojack til 3,5 stereojack




Parring til Puzzle Pro sendere

I tilfælde af at Loop Pro ønskes anvendt sammen med en eller flere Puzzle Pro sendere, anbefaler vi, at du parrer enhederne, før du monterer dem.

Sæt først din Puzzle Pro sender i parringsmode (se evt. Puzzle Pro senderens brugervejledning).

Sæt nu Loop Pro i parringsmode. Tryk på Loop Pro's testknap og hold den inde i ca. 10 sekunder, indtil den er i parringsmode, og statusindikatoren blinker rødt og blåt. Loop Pro er nu i parringsmode i ca. 5 minutter.



Parring til Puzzle Pro sendere

Når både Puzzle Pro senderen og Loop Pro er i parringsmode, tager parringen ca. 5-10 sekunder. Ved succesfuld parring vil Loop Pro's statusindikator lyse lyseblåt.

BEMÆRK

Loop Pro vil fortsat lyse lyseblåt og være i parringsmode, også efter at parringen er afsluttet med den enkelte alarmsender. Flere enheder kan parres samtidigt.

Tryk på testknappen på Loop Pro, hvis du ønsker at afslutte parringsmode. Lyset i statusindikatoren slukkes.

Loop Pro's statusindikatorer:

Lys	Status
Konstant hvid	Aktiv
Blinker grønt (5 sek.)	Lydsignal på teleslyngen
Blinker rød og blå	I parringsmode
Konstant lyseblå	Succesfuld parring og i parringsmode (efter én sender er parret)

Placering og installering

Rumslynge

Teleslyngeledningen placeres rundt langs væggen, panelet eller loftet i det rum, hvor Loop Pro skal anvendes. Ledningen fastgøres ved hjælp af kabelclips.

For at undgå faldfare og sliddage på teleslyngeledningen, anbefales det, at teleslyngeledningen føres væk fra gangarealer, og fx placeres under gulvtæppet, bag panelerne eller rundt om dørkarmene.

Loop Pro stilles på en flad overflade og placeres i nærheden af lydkilden.

VIGTIGT

For at opnå den bedste performance skal den udlagte teleslyngeledning være rettet helt ud og placeres i samme plan i hele rummet.

Teleslyngeledningen skal minimum være 30 meter lang. Teleslyngeledningen må således maksimalt afkortes med 10 meter.

Overskydende ledning rulles op og gemmes.

Placering og installering

Pudeslynge (tilbehør)

Benytter du en pudeslynge placeres denne i den stol, du oftest benytter, når du ser tv, hører radio mv.

Ledningen fra pudeslyngen tilsluttes til Loop Pro.

For at undgå faldfare, kan pudeslyngens ledning med fordel føres langs væggen og væk fra gangarealer.


VIGTIGT

Benyt kun den pudeslynge, der fås som tilbehør til Loop Pro. Kontakt din Phonic Ear forhandler/ installatør for yderligere information.

Placering og installering

Tilslutning af teleslyngeledning

Løft de orange håndtag på terminalblokken. Isæt en brun og en hvid ledning fra hver sin ende af teleslyngeledningen. Luk de orange håndtag på terminalblokken igen.




VIGTIGT

Der skal benyttes en hvid og en brun ledning fra hver sin ende af teleslyngeledningen.

Placering og installering

Løsn skruerne i bunden af Loop Pro.



Placering og installering

Sæt de to resterende ledninger i teleslyngeudgangen, og fastgør derefter skruberne i bunden af Loop Pro igen.

Teleslyngeudgang




VIGTIGT

Der skal benyttes en hvid og en brun ledning fra hver sin ende af teleslyngeledningen.

Tilslutning til tv og radio mv.

På bagsiden af Loop Pro sættes en af de medfølgende ledninger i ét af de tre markerede indgangsstik.



Tilslut derefter den anden ende af ledningen i "Line out" på tv'et eller i radioen.

BEMÆRK


Andre lydskilder end radio og tv kan tilsluttes til Loop Pro.

Benyt kun ledninger og jackstik leveret af en Phonic Ear forhandler/installatør.

Tilslutning af mikrofon

Kan en lydkilde ikke tilsluttes Loop Pro via en linjeudgang, kan en mikrofon placeres foran lydkilden fx en højttaler.

Mikrofonledningen sættes i mikrofonindgangen på bagsiden af Loop Pro.




BEMÆRK

Mikrofonen er tilbehør og købes separat.

Tilslutning af strømforstyrning


Sæt 24V strømforstyrningen i strømforstyrningsstikket på bagsiden af Loop Pro.



Sæt derefter strømforstyrningen i stikkontakten, og tænd for kontakten.

Test af signal


Du kan teste, om Loop Pro er tændt, og om der er signal på teleslyngen ved hjælp af testknappen.



Tryk kort på testknappen. Loop Pro er tændt, hvis statusindikatoren lyser hvidt. Der er signal på teleslyngen, hvis statusindikatoren blinker grønt.

Indstilling af lydstyrke

Indstil lydstyrken ved hjælp af styrkekontrollen på siden af Loop Pro. Benyt vedlagte skruetrækker.



Drej med uret for at øge lydstyrken, og mod uret for at dæmpe lydstyrken.

BEMÆRK

Som en tommelfingerregel skal lydstyrken indstilles således, at du kan skifte mellem mikrofon- og telespoleprogrammet på dit høreapparat, uden at du oplever en væsentlig forskel i lydstyrken.


Indstilling af bas og diskant

Bas

Basniveauet indstilles ved hjælp af baskontrollen. Drejes kontrollen mod uret, mindskes basniveauet, og drejes den med uret, øges basniveauet.

Diskant

Diskantniveauet indstilles ved hjælp af diskantkontrollen. Drejes kontrollen mod uret, mindskes diskantniveauet, og drejes den med uret, øges diskantniveauet.



Indstilling af høreapparat

Når du lytter på teleslyngen, skal dit høreapparat være på telespoleprogrammet.

Fejlsøgning

Fungerer din Loop Pro teleslyngeforstærker ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere de enkelte fejlmuligheder nedenfor:

Ingen lyd på teleslyngen

- Tjek, at stikkontakten på væggen er tændt.
- Tjek, at dit høreapparat er på telespoleprogrammet.
- Tjek, at lydstyrken er korrekt indstillet.
- Tjek, at der kommer lyd fra lydkilden fx tv'et.
- Tjek, at statusindikatoren blinker grønt ved et kort tryk på testknappen.
- Tjek, at alle tilslutninger er korrekt tilsluttet.

Lydsignalet fra Loop Pro lyder forvrænget

- Tjek, at lydstyrken ikke er for høj.
- Skru ned for lydstyrken på Loop Pro og op for inputsignalet fra lydkilden.
- Tjek, om du har fulgt vedledningen til udlægning af rumslyngen.

Loop Pro modtager ikke alarmsignaler fra Puzzle Pro senderen

- Par Loop Pro og Puzzle Pro senderen igen.

Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.

Test og godkendelser

Loop Pro er godkendt og CE-mærket i henhold til direktiverne RED (fx R&TTE) 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU og LVD 2014/35/EU.

Kontaktinformation:

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark

C € 1299

Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved udviklingen og fremstillingen af dit Phonic Ear produkt er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejllens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.



Din forhandler

Rev. A 0718

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: 3917 7101
mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk

 **Phonic Ear**[®]