



CareLine Selandia VL 250 Lift

Denne lifttype giver med sin store benåbning en væsentlig større stabilitet end de fleste andre personlifte med "V"-åbning. Dette skyldes, at kun de forreste benvanger åbnes, mens de bageste forbliver uændrede. Dette giver mulighed for at bygge liften med en løftekapacitet på op til 300 kg uden at gå på kompromis med sikkerheden.

CareLine Selandia er en stærk lift i mellemklassen, der har større fleksibilitet i de forskellige løfte- og forflytningssituationer, hvor en traditionel lift med V-spredning af benvangerne ofte må give op.

CareLine Selandia er udstyret med elektrisk spredning af benvangerne. Hjulene er velfungerende og muliggør let transport, også på tæpper.

Polstret løfteåg er standard.

Mulighed for flere farvekombinationer.

Højderegerbart håndtag.



Generelt:

På alle VL-lifte forefindes:

- Oplader, som er integreret i kontrolboksen
- Akustisk alarm for batteriladning
- Beskyttelse mod overbelastning
- Håndbetjening, som er udstyret med pictogrammer for op/ned og ud/ind funktioner. Håndbetjeningen er magnetisk og kan placeres overalt på liften
- Nødstop, der afbryder spændingen til og fra batterierne
- Bremsere på bageste hjul

Ved strømsvigt:

Hvis strømsvigt opstår, er liften udstyret med 2 nødfunktionsknapper, således at løftearmen kan sænkes ned automatisk: en elektrisk er monteret i styringen og en manuel er mekanisk monteret på løftmotoren. Batteriindikation af hvor meget strøm der er tilbage på batteriet



Art nr.: 2003-250-2
HMI 46636

Tekniske specifikationer VL 250

Max. Løftekap	250 kg
Max. højde benvanger	130 mm
Min. højde frigang	70 mm
Hjuldiameter	100/80 mm
Længde vanger	1170 mm
Indvendigt mål ml. ben min.	555 mm
Indvendigt mål ml. ben max.	1050 mm
Udvendigt mål min.	650 mm
Udvendigt mål max.	1260 mm
Venderadius	1320 mm
Løftehøjde min.	460 mm
Løftehøjde max.	1700 mm
Total vægt	49 kg
Vægt understel	27 kg
Vægt top	18 kg
Vægt top	22 kg