



● El- eller gasdrevet ophæng leveres med betjeningsgreb. Eldrevet ophæng kan også leveres med fjern- eller håndbetjening.

● Betjeningsgrebet kan fungere som håndklædeholder. Grebet kan placeres på højre eller venstre side af vasken.

● Ophænget giver mulighed for højderegulering op til 300 mm.

Med et el- eller gasdrevet vaskophæng er det let og enkelt for en hjælper at indstille håndvasken til den ønskede højde, samtidig med at mange selvhjulpne brugere uden problemer vil være i stand til at foretage de nødvendige justeringer selv. Et el- eller gasdrevet ophæng tager højde for alle behov og sikrer indretningens bæredygtighed mange år frem.

Vaskophæng – el og gas



S. 52-53



S. 75-78



⬆ Højderegulerbare vaskophæng til vandret vægskinne

Med den vandrette vægskinne monteret i den anbefalede højde (medfølger ikke) kan håndvasken højdereguleres 300 mm fra 668 til 968 mm over gulv.

R4680 leveres som standard med gascylinder til vaske på 16-22 kg. Kan bestilles med gascylindre til vaske på hhv. 8-12 kg og 12-16 kg.

- R4782** Eldrevet vaskophæng med fjernbetjening
- R4781** Eldrevet vaskophæng med håndbetjening
- R4780** Eldrevet vaskophæng med betjeningsgreb
- ◀ **R4680** Gasdrevet vaskophæng med betjeningsgreb

For placering af vand- og elinstallation se s. 72-74.



⬆ Højderegulerbare vaskophæng

Med vaskophænget monteret i den anbefalede højde kan håndvasken højdereguleres 300 mm fra 668 til 968 mm over gulv.

R4650 leveres som standard med gascylinder til vaske på 16-22 kg. Kan bestilles med gascylindre til vaske på hhv. 8-12 kg og 12-16 kg.

- ◀ **R4752** Eldrevet vaskophæng med fjernbetjening
- R4751** Eldrevet vaskophæng med håndbetjening
- R4750** Eldrevet vaskophæng med betjeningsgreb
- R4650** Gasdrevet vaskophæng med betjeningsgreb

For placering af vand- og elinstallation se s. 72-74.