



Zibo Athene

...gør en forskel



Tekniske data

Madras

7,5 kg | 80x200x20 cm

HMI nr.: 84149

Varenr.: MDYF1070

7,5 kg | 85x200x20 cm

HMI nr.: 84150

Varenr.: MDYF1076

7,5 kg | 90x200x20 cm

HMI nr.: 84151

Varenr.: MDYF1072

Pumpe (inkl.)

2,2 kg | 29x20x11 cm

Cyklus tid: 10 min.

Elektricitet

AC230V

50/60 Hz, 0, 07A

Egenskaber

- Serviceindikator
- Panellås
- Sensortechnologi
- Alarm til/fra

ProCare Auto

Selvindstillelig dynamisk trykaflastende helmadrass

Trykaflastende helmadrass ProCare Auto består af 20 enkelte luftceller, der hver er 20 cm. høje. Cellerne er i designet Cell-on-Cell. Madrassen anvendes til forebyggelse og behandling ved sårkategori 1, 2, 3 og 4.

Automatisk brugertilpasset tryk

Trykket i madrassen indstiller sig selv efter borgerens vægt og den lydsvage pumpe kører i en cyklus med et tidsinterval på 10 min, som skiftevis øger og letter trykket i den øverste del af cellerne. Trykket kan manuelt finjusteres. Pumpen er dynamisk/statisk, og der er mulighed for at indstille siddefunktion. Maxfirm-funktionen gør madrassen helt fast ved f.eks. pleje og forflytninger. Maxfirm slår automatisk fra efter 20 minutter. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service, går en alarm i gang. Alarmen er audiovisuel.

Glat eller strækbart betræk

Det åndbare og strækbare inkontinensbetræk leveres i to udgaver;

- Glat – forebygger shear og friktion.
- Strækbart – så det giver sig i forhold til bruger, og hjælper bruger til at ligge mere "fast" i sengen.

Betrækket fastgøres med lynlås på alle fire sider af madrassen og er semipermeabelt, så huden kan ånde.

Hælfunktion

Madrassens nederste 5 celler kan kobles fra slangesystemet, så der laves O-tryk under hælene. Der er kontraventiler i slangesystemet, så der skal ikke bruges propper, snore eller andet, for at frakoble cellerne. Madrassen har CPR-funktion.

Rengøring

Madrassen rengøres med sæbevand. Både madras og pumpe desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

| | |
|------------------------|---|
| Brugervægt | 30-200 kg |
| Sammensætning | 20 cell-on-cell luftcelle |
| Materiale | Betræk: Nylon/PU, mørkeblåt/lyseblåt Celler: Nylon/PU, gråt Bundstykke: PU/Nylon, mørkegråt |
| Funktion | Integreret ledningsholder. 5 celler i hælden kan afkobles med quickconnection |
| Vedligeholdelse | Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse og reparationer. |