

AluLet HSCI Elevator

High Speed Cabin Indoor
Datablad

AluLet elevatoren er en elevator i egen selv-bærende skakt til indbygning i eksisterende etagebyggeri hvor der er behov for en elevatorløsning.


Kabinen er en lukket elevatorstol, betjeningen sker ved impulstryk og den kan passes ind på meget trange indbygningsmål.

Elevatoren kan placeres eksempel-vis fritstående, i fortrappens frirum eller som erstatning for bagtrappen.




Vi garanterer

Indbygningseksempler



Erstatning for bagtrappe



I durchsicht på fortrappe

- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER**
Vores lifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores produkter - de holder i lang tid.

AluLet HSCI Elevator

High Speed Cabin Indoor
Datablad

Tekniske specifikationer

Max. løftehøjde:
30 m

Max. last:
630 kg

Max. hastighed:
0.63 m/s

Motor effekt:
6.0 kW

Energikrav:
VDI 4707

Kommunikationssystem:
ASI-bus

Overflade:
Pulverlakeret i RAL9010

Grubbe dybde:
1000 mm

Grube længde og bredde:
Udvendigt skaktmål + 40 mm

Placering:
Indendørs

Min. lofthøjde ved nedre ladested:
2200 mm

Min. lofthøjde ved øvre ladested:
3600mm (3650 mm under montage).

Vægt inkl. skakt:
900 kg + 200 kg x løftehøjde [m]

Skaktbeklædning:
Aluminium eller glasfelter (1 meter felter)

El-tilslutning:
3 x 400V + 0 + J, forsikret 25 Amp


Fejlstrømsafbryder:
PFI klasse A/B (300 mA)
(3 faset frekvensomf., evt. ingen N)
(anbefaling elektricitetsrådet)

Typegodkendelse:
EN 81-20


Alarm:
2-vejs overvåget elevatoralarm
(PSTN tlf linje eller SIM kort)

Sikkerhedseftersyn:
Min. 4 gange årligt (lovpligtigt)
(Kan variere iflg. bekendtgørelse.)

Dørtyper



Slagdør



Foldedør

Skaktstørrelser/-typer

Type:	Skaktmål: (mm)	Stolmål: (mm)	Dørlysning: (mm)	Autodøre:	Note:
A	1240 x 1615	1000 x 1400	800	Tilvalg	Standard
B	1240 x 1246	1000 x 1025	700	Tilvalg	
C	1340 x 1615	1100 x 1400	900	Tilvalg	
D	1100 x 1615	860 x 1400	700	Tilvalg	
E	1100 x 1246	860 x 1025	700	Tilvalg	
F	1000 x 1615	760 x 1400	600	Tilvalg	
G	1000 x 1246	760 x 1025	600	Tilvalg	
H	1340 x 1815	1100 x 1615	900	Tilvalg	Type II