

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.

Registered No.

44 780 09 370474-003

Zeichen des Auftraggebers

Customer's reference

Herr Weis

Auftragsdatum

Date of order

24.04.2009

Aktenzeichen

File reference

2.4-4106/09 Golo/Spri

Prüfbericht Nr.

Test report no.


09 780 370474

**Name und Anschrift
des Auftraggebers**

**Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2 - 4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland**

*Name and address of
the customer*

ist berechtigt, das unten
genannte Produkt
mit dem abgebildeten Zeichen
zu kennzeichnen



*is authorized to
provide the product
mentioned below with
the mark as illustrated*

Fertigungsstätte

**Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2 - 4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland**

Manufacturing plant

Geprüft nach

**EN 12183:1999
ISO 8191-1:1987
ISO 8191-2:1988**

Tested in accordance with


**Beschreibung des
Produktes
(Details s. Anlage 1)**

**Schiebe- und Greifreifenrollstuhl (faltbar),
Typ Quickie HeliX
Transit pushing- and self propelling wheelchair (foldable),
type Quickie HeliX**

*Description of product
(Details see Annex 1)*

**TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit**

Gültig bis/ Valid until: 11.06.2014



Essen, 12.06.2009

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Typbezeichnung: Quickie HeliX

Beschreibung: Faltbarer Leichtgewichtsrollstuhl aus Aluminium mit Stabilisierungsstange, Kniehebelbremse, winkeleinstellbarem Rücken, hochklappbaren, hochschwenkbaren und abschwenkbaaren Fußstützen

Sitzhöhe vorne: 35,5 – 53 cm
Sitzbreite: 38 - 52 cm
Rückenhöhe: 35 - 50 cm
Zuladung: max. 125 kg

Optionen: - Luftdruckunabhängiges Bremssystem durch Verwendung pannengeschützter Bereifung
- Abschwenkbares Sicherheitsrad

Type: Quickie HeliX

Description: *Foldable light weight aluminium wheelchair with stabilizer bar, knee lever locking brake, angle adjustable backrest, foldable elevating and swing away footrests*

*Seat height front: 35,5 – 53 cm
Seat width: 38 - 52 cm
Backrest height: 35 - 50 cm
max. pay load: max. 125 kg*

Options: - *Air pressure independent brake system by use of solid tires*
- *Swing away anti tipping wheel*

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

