

# Carpenter ApS

We bring comfort to your life.™

**FOMA-DUN**

**RP25145/RP25037**

**11-09-2003**

Fleksibelt Polyurethanskum (PUR) på polyetherbasis.

**DATABLAD**

<b>Udskåret rumvægt</b>	ISO 845		kg/m <sup>3</sup>	23,0
<b>Indtrykshårdhed</b>	ISO 2439, meth. B		N, 40%	145,0
<b>Stauchhärte</b>	ISO 3386	kPa, 40%	*	3,7
<b>SAG faktor</b>	ISO 2439	IFD 65%/25%	*	2,5
<b>(support faktor)</b>				
<b>Trækstyrke</b>	ISO 1798	kPa	*	120
<b>Brudforlængelse</b>	ISO 1798	%	*	135
<b>Rivestyrke</b>	ISO 8067	N/cm	*	3,6
<b>Blivende</b>	ISO 1856	% (50%, 22h, 70C)	*	5,5

**deformering**

<b>Dynamisk udmatning</b>		ISO 3385		
Hårdhedstab	%	*		33
Tykkelsestab	%	*		2,5

**Efterlever**

Oeko-Tex Standard 100, product class I, certificate no. 1308026

**Farve** Hvid

**Toleranceområde**

Udskåret rumvægt	kg/m <sup>3</sup>	± 5%
Hårdhedsindeks	N, 40 %	± 15%

Resterende værdier mærket \* = cirkaværdier

**Specielt for typen:**

(Engelsk/Tysk)

Ansvarlig AT

Sidst opdateret 30-10-2014