

# VELA TANGO 100

## TIL DET AKTIVE MENNESKE



VELA Tango 100

**VELA Tango-serien er designet til det aktive menneske til brug i hjemmet eller på arbejdspladsen. Designet er let og enkelt og med tanke på at skulle fylde mindst muligt.**

VELA Tango-serien har fokus på ergonomi, sikkerhed og VELAs velkendte høje kvalitetsniveau. Desuden er de udviklet i henhold til den Nordske kravspecifikation for arbejdsstole.

Stolene i VELA Tango-serien er udviklet med ergonomien i højsædet. Den enestående lændestøtte bevirker, at ryggen kommer frem i opret stilling (en svagt S-formet rygsøjle set fra siden), og sikrer dermed mindst mulig belastning af lændehvirvlerne.

VELA Tango-seriens sæde er polstret med en kraftig pude, som i kraft af specialudviklede skumzoner giver brugeren en optimal og – ikke mindst – særdeles behagelig siddekomfort. Det betyder, at siddekomforten er god, selv når sædet er i en fremadvinklet aktiv stilling.

### Kontakt

For yderligere information om VELA Tango 100 kontakt VELA på tlf: 9634 7600 eller e-mail: [mail@vela.dk](mailto:mail@vela.dk), eller se mere på [www.vela.eu](http://www.vela.eu)

## TEKNISK INFORMATION

	VELA Tango 100	VELA Tango 100A	VELA Tango 100E med rotation	VELA Tango 100EF	VELA Tango 100EA
<b>Højdejustering vha.</b>	Gas, 350N	Gas, 350N	El isat enten højre eller venstre armlæn	El isat enten højre eller venstre armlæn	El isat enten højre eller venstre armlæn
<b>Sæde, Y</b>	44 x 44 cm	Arthrodesesæde med to indstillelige klapper. 44 x 44 cm	44 x 44 cm	44 x 44 cm	Arthrodesesæde med to indstillelige klapper. 44 x 44 cm
<b>Sædevinkling</b>	-6° / +3°	-6° / +3°	-6° / +3°	-6° / +3°	-6° / +3°
<b>Sædedybde</b>	37-44 cm	37-44 cm	37-44 cm	37-44 cm	37-44 cm
<b>Ryg, Y</b>	37 x 30 cm	37 x 30 cm	37 x 30 cm	37 x 30 cm	37 x 30 cm
<b>Rygvinkling</b>	-10° / +13°	-10° / +13°	-15° / +12°	-15° / +12°	-15° / +12°
<b>Armlæns pude PU</b>	9 x 30 cm	9 x 30 cm	9 x 30 cm	9 x 30 cm	9 x 30 cm
<b>Armlæns højde</b>	0-24 cm	0-24 cm	0-24 cm	0-24 cm	0-24 cm
<b>Afstand mellem armlæn</b>	37-51 cm	37-51 cm	37-48 cm	37-48 cm	37-48 cm
<b>Siddehøjde</b>	38-48 cm 40-55 cm 42-57 cm 47-62 cm 47-67 cm 52-67 cm	38-48 cm 40-55 cm 42-57 cm 47-62 cm 47-67 cm 52-67 cm	200mm: 43-63 cm 300mm: 48-78 cm 45-65 cm 50-80 cm 47-67 cm 52-82 cm 49-69 cm 54-84 cm	200mm: 40-60 cm 300mm: 45-75 cm 42-62 cm 47-77 cm 44-64 cm 49-79 cm 46-66 cm 51-81 cm	200mm: 40-60 cm 300mm: 45-75 cm 42-62 cm 47-77 cm 44-64 cm 49-79 cm 46-66 cm 51-81 cm
<b>Intervalregulering</b>	-2 / +10 cm	-2 / +10 cm	-2 / +4 cm	-2 / +4 cm	-2 / +4 cm
<b>Rotation</b>	360 grader	360 grader	90 grader til højre og 90 grader til venstre	-	-
<b>Arthrodeseklap</b>	-	0°-25°	-	-	0°-25°
<b>Understel</b>	55 x 55 cm	55 x 55 cm	55 x 55 cm	55 x 55 cm	55 x 55 cm
<b>Vægt</b>	20 kg	20 kg	28 kg	28 kg	28 kg
<b>Kapacitet</b>	125 kg	125 kg	140 kg	140 kg	140 kg
<b>Hmi-nr.</b>	26236	30267	47927	42706	30268

**VELA har et stort udvalg i tilbehør, fx.:**

- S-fodstøtte plade
- El-fodstøtte
- El-eleverbar benstøtte
- Opklappelig fodring
- Skubbebøjle
- Acryl bord
- T-greb for bremse håndtag
- Forlængerstykke for bremse
- Brems pedal
- El-bremse
- Gigtgreb for trykkontakt
- Armlæn, speciel
- Inkonti sæde overtræk
- Skånebetræk, sæde


**Konstruktion:**

- Hvælvet stålstel i profilrør, at alle hjul har kontakt, også på ujævnt gulv
- Hvert hjul er fastgjort med hjultap i tårn

- Yderrør i lakeret stål med spor for intervalregulering
- Højdejustering ved teleskopisk aktuator
- Elkreds 24VDC med integreret motorkontrol
- Lydgiver (pipelyd) ved for lav batterispænding (<10V)
- Batterier: 12VDC Ah forseglede gelbatterier x 2
- Lader: 230VAC/24VDC 400mA MED (EN 60601-1)
- Sædemekanik fuldt mekanisk

**VELA Tango 100 leveres i 7 farver kvalitet LIMA, eller i 4 kunstlæder nuancer AMBLA.**

- Inkonti overtræk leveres i 3 farver
- Skånebetræk i alle farver

**Lima:**


LIMA vaskbart stof i Trevira CS opfylder alle krav til flammesikring og slidstyrke.  
\*Bemærk, 079 Gul er i Charlotte, som er 100% uld. Charlotte opfylder alle krav.

**Ambra:**
