



Vigtige karakteristika

Strømforsyning	100 - 240 V AC / 50 – 60 Hz
Nuværende forbrug	Standby batteri tilstand ~2 mA Ved opladning af 400mAh batteri ~42 mA Ved opladning af 1000mAh batteri <202 mA I drift <1000 mA
Backup batterier	Genopladelig 3.6 V 400 mAh Genopladelig 3.6 V 2000 mAh
Backup driftstid	80 timer efter strømnedbrud 400 timer efter strømnedbrud
Opkaldsmetode	IP/GSM/GPRS
Konversation	Halv duplex eller simplex
Radio frekvens	921.2125 MHz (modtage) 921.2375 MHz (Bekræftelse)
Channel spacing	25 kHz
Modulation	GFSK (Manchester coding)
Afvigelse	± 2.5 kHz
Data rate	2400 bit/s
Power	max 10 mW
Duty cycle	< 0.1%
Transmissionsområde	100 – 200 meter, free air
Båndbredde	25 kHz
Kommunikationsegenskaber	Radio: Send og modtage
Anbefalet temperatur	5 – 55 °C
Dimensioner	177 x 129 x 65 mm
Vægt	300g inkl. 400mAh genopladeligt batteri 355g inkl. 2000mAh genopladeligt batteri
Godkendelser	EN 60950-1:2006+A1+A2+A11+A12:2011 EN 301489-1 v1.9.1 EN 301489-3 v1.6.1 EN 301489-7 v1.3.1 EN 300220-1 v2.4.1 EN 300220-2 v2.4.1 EN 301511 v9.0.2 CGF-CC v3.4.0 EN 50134-2 – Social alarms

Dansk distributør Alcensoft A/S:

Alcensoft A/S
Firskovvej 6
DK-2800 Kongens Lyngby

Support tel 22 27 20 10 - safecon.support@alcensoft.com

alcensoft.dk