

Bevægelsessensor – PIR9

Lev. varenummer	PIR9
Lev. varebetegnelse	Bevægelsessensor
CE-mærket	Ja
IP-klasse	IP44
Vægt	88 gram
Medfølgende udstyr	Ekstra beslag til hjørneophæng, 3 stk. skruer og 3 stk. rawplugs til ophængning, forud installeret litium AA x 1 batteri



Bevægelsessensoren gør det muligt for borgeren at sikre sig mod uønsket indtrængen. Sensoren kan derudover også programmeres til at opfange inaktivitet hos borgeren, således at hvis der ikke er opfanget bevægelse eller omvendt i en forudbestemt periode, vil den tilknyttede alarmmodtager / personale alarmeres om dette.

Bevægelsessensoren er et ideelt supplement til dør- og vinduessensoren, da bevægelsessensoren gør det muligt at opretholde et stabilt og sensitivt niveau for potentiel uønsket indtrængen. Det hvide og diskrete design gør det muligt for borgeren at integrere bevægelsessensoren i hjemmets indretning på mest neutral vis.

Specifikationer:

- Batteri: Li CR123A 3 V, 1500 mAh x 1
- Batterilevetid: over 2,5 år (ved gennemsnitligt 20 aktiveringer dagligt)
- Rækkevidde fra nødkaldsboks: over 300 meter i åbent rum
- Frekvens: 869 MHz
- Driftstemperatur: -10°C til 50°C
- Fugtighed: op til 85 % ikke-kondenserende
- Dimensioner: 94x64x42 mm
- 2 sensitivitsniveauer for aktivering
- Detekteringsområde: 12 meter over 110° vinkel

Funktioner:

- Drevet af et forud installeret litiumbatteri for at simplificere installationen
- Mikroprocessorstyret med avancerede ADSP algoritmer
- Overflade- og hjørnemontering med beskyttelse mod sabotage
- Randomiserede tilsynssignaler for systemintegritetskontrol og fejlfinding
- Overvågning af batteriniveau
- Hvidt lys- og støjafvisende
- Radio interferens afvisning op til 20 V ved frekvenser på 100 KHz til 1 GHz
- Automatisk strømbesparende mekanisme
- Lille, kompakt, diskret
- Insekt- og snavssikker
- LED-indikator ved fejl, test og aktivering
- Temperatur sensitivitskontrol
- Opfylder CE-kravene
- EN 50131 grad 2, klasse II certificeret

