

TRÖSKELRAMP GUMMI

Snabb, enkel och flexibel



Tröskelrampen tillverkas av 100% återvunnet gummi. Gummiramperna har hög kvalitet samt en stor belastningskapacitet. Gummirampen är kostnadseffektiv eftersom ingen ombyggnad behövs, det är bara att lägga gummirampen på plats. Gummirampen fungerar både inomhus och utomhus. Gummirampen klarar höjder från 4 mm upp till 63 mm.

Tröskelramp Gummi

- Perfekt för passager med små höjdskillnader, maxhöjd 63 mm.
- Kan användas både inom- och utomhus.
- Tillverkad av 100 % återvunnen gummi.
- Kostnadsbesparande eftersom befintliga trösklar kan behållas och inga specialverktyg behövs.
- Halksäker, räfflad ovansida för att fötter och hjul skall få bra grepp.
- Snabbmonterad
- Gummiramperna finns i olika djup och längder och kan sågas till önskad bredd.
- Vid behov kan dubbelhäftande tejp användas på undersidan av gummirampen.
- Maximal belastning 500 kg eller 1000 kg beroende på storlek på rampen.

TRÖSKELRAMP GUMMI TRP RMP

Gummiramp med raka kanter, används mestadels inomhus med en höjd från 4 mm upptill 60 mm. Belastningskapacitet 500 kg.


TRÖSKELRAMP GUMMI TRP RT

Gummiramp med fasade kanter vilket underlättar tillgänglighet, används mestadels utomhus med en höjd från 25 mm upptill 63 mm. Belastningskapacitet 1000 kg. Gummirampens vikt gör att den ligger stadigt.



Artikelnr	Höjd (mm)	Djup (mm)	Längd (mm)	Vikt (kg)	Kapacitet (Kg)
TRP4RMP	4	40	1000	0,15	500
TRP8RMP	8	80	1000	0,60	500
TRP12RMP	12	120	1000	1,17	500
TRP20RMP	20	200	1000	1,83	500
TRP30RMP	30	300	1000	8,50	500
TRP40RMP	40	400	1000	12,50	500
TRP50RMP	50	500	1000	17,50	500
TRP60RMP	60	600	1000	23,30	500
TRP25RT	25	210	1105	4,70	1000
TRP38RT	38	320	1105	8,60	1000
TRP50RT	50	410	1105	11,90	1000
TRP63RT	63	420	1105	15,00	1000
780312	Dubbelhäftande tejp, B 12 mm, H 1 mm, 25 m.				

På Trident är produktförbättringsarbetet en fortlöpande process och genomförs kontinuerligt. Av den anledningen kan den levererade produkten skilja sig något från bilderna i denna beskrivning.