

NLC-IP/GSM nødkald

- Digital alarmoverførsel
- Kan fjernprogrammeres
- Overvågning af funktioner og tilbehør via vagtcentral

Digital datakommunikation via SCAIP standard. Hurtig datakommunikationen. Høj lyd kvalitet.

Kan programmeres via i-care online.

Nem at installere og tilslutte.

Fejlsøgning er mulig fra anden lokation.

Mange muligheder for tilbehør.

Nødkaldet har teleslynge funktion (teleslynge medfølger ikke).

Tilbehør: Røgalarm, sengevagt, døralarm, trædemåtte, PIR-sender mm.



NYHED - nu i sort

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	Netadapter 230VAC/7.5VDC, 1.0A
Batteri, centralenhed	NiMH pack (4.8V)
Batterialarm	Automatisk alarm ved lavt batteriniveau
Datakommunikation	VoIP (Duplex, simplex)
Radio	Dual band transceiver 869,2 MHz og 868,3MHz
Alarm udløser	Træksnore, alarmknap, op til 10 forskellige sendere
Indgange/udgange	4 indgange, 3 udgange, teleslynge
Interface	Ethernet 10/100
Kommunikation	IP/(SIP), GPRS (2G)
Alarm modtagere	Op til 10 alarm modtagere
Protokol	CIP, SCAIP (SS 91100:2014)
Mål	200 x 175 x 40 mm
Mere information	Se teknisk håndbog
CE godkendt	