



— PRODUKTDATABLAD

P18R Work

P18R Work

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

P18R Work er lumen-flagskibet i Work-serien. Takket være X-Lens Technology og hele 4500 lumen sikrer lygten, at mørke aldrig mere er en undskyldning for ufærdigt arbejde. Det patenterede³ Advanced Focus System sikrer en jævn overgang fra homogent lys på nært hold til skarpt fokuseret lys på langt hold med en rækkevidde på op til 720 meter. Den banebrydende Smart Light Technology gør det muligt at vælge personlige lysfunktioner og -sekvenser. Det kraftfulde batteri i P18R Work oplades via Magnetic Charge System - på en særlig kort opladningstid.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	669
Materiale	Aluminiumslegering
Belysnings Sortiment [mm]	183
Belysnings Sortiment (fokussiert) [mm]	190
Kassens diameter [mm]	47
Hovedets diameter [mm]	99
ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	11.1
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	3000
Batteriets samlede energi [Wh]	33.3 Wh
Udskifteligt batteri	Nej
Opladningstid [min]	330
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri, Indikator for opladning, Batteriindikator
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP54
Brudprøve (faldhøjde) [m]	1
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER				
Boost, Power, Mid power, Low power, Clignotant, Position, SOS, Strobe				
LYSKILDE				
Antal lysdioder	3			
LED-type	SST40			
Farve	Hvid			
Farvetemperatur [K]	4700 indtil 5500			
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70			
LYSVÆRDIER				
	Boost	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	4500	2600	1000	30
Lysende område [m]	720	420	260	50
Varighed af belysning [h]	-	2	4	70
KONTAKTER				
For Skift				
FUNKTIONER				
Transportlås, Dæmpbar, Flimmerfri, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand				
TEKNOLOGIER				
Advanced Focus System, Emergency Light, Rapid Focus, Smart Light Technology, Temperature Control System, Magnetic Charge System, X-Lens Technology				

P18R Work

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	1 batteripakke, Håndrem, USB Adapter 2.4A, Magnetic Charging Cable Type A
Vare nr.	502188
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	269

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14,5 x 21 x 10
Bruttovægt [g]	1020
GTIN-13	4058205020725

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	47 x 45 x 24,5
Bruttovægt [g]	13
GTIN-13	4058205020749

P18R Work

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Farvefilter & signalhætter	501507	Color Filter Blue 85.5mm	24.90 €
	501509	Color Filter Green 85.5mm	24.90 €
Farvefilter & signalhætter	501508	Color Filter Red 85.5mm	24.90 €
Farvefilter & signalhætter	501510	Color Filter Yellow 85.5mm	24.90 €
Opladere & ledninger	502265	Magnetic Charging Cable Type A	6.90 €
Opladere & ledninger	0380	USB Car Charger	9.90 €

P18R Work

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.



— PRODUKTDATABLAD

P6R Work

P6R Work

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Enhver håndværker har sit yndlingsværktøj. Med P6R Work giver vi værktøjskassen en temmelig stærk konkurrent. Lampens overlegne støv- og vandbeskyttelsesklasse IP68, omfattende beskyttelselementer og kemiske modstandsdygtighed sikrer ekstrem robusthed og holdbarhed. Derudover skinner P6R Work med neutralt hvidt lys (4000 Kelvin) og giver en særlig naturlig farvegengivelse. Et diffust hjælpelys på siden og en ladestation, som også er egnet til montering i et køretøj, er yderligere professionelle funktioner. Det patenterede³ Advanced Focus System, justerbare lysfunktioner og det praktiske magnetiske opladningssystem afrunder den perfekte samlede pakke.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	187
Materiale	Andet plast, Aluminiumslegering
Belysnings Sortiment [mm]	163
Belysnings Sortiment (fokussiert) [mm]	169
Kassens diameter [mm]	25
Hovedets diameter [mm]	45
ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	18650 3.6V 3000mAh
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	3.63
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	3000
Batteriets samlede energi [Wh]	10.89 Wh
Udskifteligt batteri	Ja
Opladningstid [min]	225
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri, Indikator for opladning, Batteriindikator
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP68
Brudprøve (faldhøjde) [m]	3
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40
Max. Undervandsdybde [m]	1.5

LYSFUNKTIONER				
Boost, Power, Mid power, Low power, Clignotant, Position, SOS, Strobe, Power				
LYSKILDE		MAIN	ALTERNATE	
Antal lysdioder		1	1	
LED-type		XHP35.2	CLA1B-WKW	
Farve		Hvid	Hvid	
Farvetemperatur [K]		3700 indtil 4400	5300 indtil 7500	
Farvegengivelsesindeks (CRI)		90	75	
LYSVÆRDIER - Main				
	Boost	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	850	700	300	15
Lysende område [m]	230	190	115	20
Varighed af belysning [h]	-	1	2	45
LYSVÆRDIER - Alternate				
			Power	
Lysstrøm [lm]			2	
Lysende område [m]			-	
Varighed af belysning [h]			-	
KONTAKTER				
For Skift				

P6R Work

FUNKTIONER

Dæmpbar, Transportlås, Flimmerfri, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand, Kemisk resistent

TEKNOLOGIER

Advanced Focus System, Smart Light Technology, Magnetic Charge System, Emergency Light, Temperature Control System, Natural Light, Flex Sealing Technology, Multi-Core Optics

P6R Work

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Håndrem, 18650 Li-Ion rechargeable Battery 3000 mAh, Pouch Type O, Intelligent Clip Type A, Wall Mount Type A, USB Adapter 2.4A, Magnetic Charging Cable Type A
Vare nr.	502186
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	109.9

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 21 x 8.5
Bruttovægt [g]	625
GTIN-13	4058205020664

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttovægt [g]	8.25
GTIN-13	4058205020688

P6R Work

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Batterier & genopladelige batterier	501001	18650 Li-Ion rechargeable Battery 3000 mAh	24.90 €
Beslag & adaptere	502250	Lamp Adapter Type C	4.90 €
Opladere & ledninger	502260	Charging Station Type B	12.90 €
Powerbanks & genopl. batterier	502126	Powerbank Flex3	34.90 €
Powerbanks & genopl. batterier	502511	Powerbank Flex5	39.90 €
Powerbanks & genopl. batterier	502128	Batterybox7	29.90 €
Powerbanks & genopl. batterier	502129	Batterybox7 Pro	39.90 €
	500958	Signal Cone 42mm	6.90 €
Farvefilter & signalhætter	502244	Signal Cone W 42mm	9.90 €
Bæltetasker & hylstre	502268	Pouch Type O	9.90 €
Beslag & adaptere	0362	Universal Mounting System	14.90 €
Opladere & ledninger	502265	Magnetic Charging Cable Type A	6.90 €
Opladere & ledninger	0380	USB Car Charger	9.90 €
Opladere & ledninger	502261	5 Station Charging Panel	69.90 €
Beslag & adaptere	0409	Mounting plate	5.90 €
Beslag & adaptere	502246	Adapter for GoPro Type D	7.90 €
Beslag & adaptere	502247	Tripod Adapter Type D	9.90 €
Beslag & adaptere	502254	Helmet Mount for Euroslot Type A	6.90 €
Beslag & adaptere	502253	Belt Clip Type A	6.90 €
Beslag & adaptere	502255	Flexible Mount Type A	14.90 €
Beslag & adaptere	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
Bæltetasker & hylstre	502263	Case Type A	24.90 €
Bæltetasker & hylstre	502264	Case Type B	29.90 €
Beslag & adaptere	501033	Magnetic Mount	39.90 €
Batterier & genopladelige batterier	502595	Li-Ion direct USB rechargeable battery 3.6 V 2500 mAh	24.90 €

P6R Work

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.



— PRODUKTDATABLAD

P7R Work

P7R Work

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Denne lampe er næsten uforgængelig. Vand og støv kan absolut ikke skade P7R Work (IP68). Forskellige beskyttelselementer sikrer, at selv stød let absorberes. Og endelig viser husets materiale sig at være modstandsdygtigt over for kemikalier. De indre værdier i P7R Work er lige så imponerende. Ekstremt lysudbytte, en CRI-værdi på 90 for særlig naturlig farvegengivelse, lysfunktioner, der kan tilpasses, det praktiske magnetiske opladningssystem og et diffust hvidt hjælpelys er blot nogle af de funktioner, der er tilgængelige ud over vores patenterede³ Advanced Focus System.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	219
Materiale	Andet plast, Aluminiumslegering
Belysnings Sortiment [mm]	170
Belysnings Sortiment (fokussiert) [mm]	176
Kassens diameter [mm]	27
Hovedets diameter [mm]	45
ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	21700
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	3.7
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	4800
Batteriets samlede energi [Wh]	17.76 Wh
Udskifteligt batteri	Ja
Opladningstid [min]	270
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri, Indikator for opladning, Batteriindikator
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP68
Brudprøve (faldhøjde) [m]	3
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40
Max. Undervandsdybde [m]	1.5

LYSFUNKTIONER				
Boost, Power, Mid power, Low power, Clignotant, Position, SOS, Strobe, Power				
LYSKILDE		MAIN	ALTERNATE	
Antal lysdioder		1	1	
LED-type		XHP50.2	CLA1B-WKW	
Farve		Hvid	Hvid	
Farvetemperatur [K]		3700 indtil 4400	5300 indtil 7500	
Farvegengivelsesindeks (CRI)		90	75	
LYSVÆRDIER - Main				
	Boost	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	1200	900	390	15
Lysende område [m]	240	180	115	15
Varighed af belysning [h]	-	2	3.25	60
LYSVÆRDIER - Alternate				
			Power	
Lysstrøm [lm]			1	
Lysende område [m]			-	
Varighed af belysning [h]			-	
KONTAKTER				
For Skift				

P7R Work

FUNKTIONER

Dæmpbar, Transportlås, Flimmerfri, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand, Kemisk resistent

TEKNOLOGIER

Advanced Focus System, Smart Light Technology, Magnetic Charge System, Emergency Light, Temperature Control System, Natural Light, Flex Sealing Technology, Multi-Core Optics

P7R Work

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Håndrem, Pouch Type O, 21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh, Magnetic Charging Cable Type A, USB Adapter 2.4A, Intelligent Clip Type A, Wall Mount Type B
Vare nr.	502187
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	145

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 21 x 8.5
Bruttovægt [g]	654
GTIN-13	4058205020695

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttovægt [g]	8.6
GTIN-13	4058205020718

P7R Work

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Bæltetasker & hylstre	502268	Pouch Type O	9.90 €
Beslag & adaptere	0362	Universal Mounting System	14.90 €
Beslag & adaptere	502251	Lamp Adapter Type D	4.90 €
Opladere & ledninger	502260	Charging Station Type B	12.90 €
Batterier & genopladelige batterier	502262	21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh	24.90 €
Powerbanks & genopl. batterier	502127	Powerbank Flex10	69.90 €
	500958	Signal Cone 42mm	6.90 €
Farvefilter & signalhætter	502244	Signal Cone W 42mm	9.90 €
Opladere & ledninger	502265	Magnetic Charging Cable Type A	6.90 €
Opladere & ledninger	0380	USB Car Charger	9.90 €
Opladere & ledninger	502261	5 Station Charging Panel	69.90 €
Beslag & adaptere	0409	Mounting plate	5.90 €
Beslag & adaptere	502246	Adapter for GoPro Type D	7.90 €
Beslag & adaptere	502247	Tripod Adapter Type D	9.90 €
Beslag & adaptere	502254	Helmet Mount for Euroslot Type A	6.90 €
Beslag & adaptere	502253	Belt Clip Type A	6.90 €
Beslag & adaptere	502255	Flexible Mount Type A	14.90 €
Beslag & adaptere	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
Bæltetasker & hylstre	502263	Case Type A	24.90 €
Bæltetasker & hylstre	502264	Case Type B	29.90 €
Beslag & adaptere	501033	Magnetic Mount	39.90 €
Powerbanks & genopl. batterier	502511	Powerbank Flex5	39.90 €

P7R Work

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.