



 etac®

Etac Xact

Til et aktivt liv

Etac Xact

Xact er bygget til alle, der ønsker at leve et aktivt liv i kørestol. Xact er en letvægts-, fastrammekørestol med svingbare benstøtter, der passer til unge såvel som seniorer. Til alle, der benytter stående forflytninger. Til enhver kropps individuelle form og behov for stabilitet. Xact er bygget til en aktiv livsstil.



En unik stol

3A ryggen gør Xact til den eneste letvægtskørestol, hvor der i rygrammen er integreret justeringsmuligheder for bedre postural kontrol. Xact er en unik fastrammekørestol med svingbare benstøtter, der løfter sædejustering, lethed og fremdrift til nye højder uden at gå på kompromis med siddestillingen.

Ability Based Seating™

Hver brugers kroppsform og individuelle færdigheder er unikke. Det er vores filosofi og vision at imødekomme brugerens egne færdigheder ved at finjustere og tilpasse kørestolen til individuelle behov. Vi kalder det Ability Based Seating™.

Med de rigtige justeringer kan alle sidde bedre og mindske træthed, forbedre siddetolerancen gennem hele dagen og gøre manøvrering og fremdrift mere effektiv.



xact reasons

Til et aktivt liv

Når Xact tilpasses og finjusteres, så den passer til den enkeltes behov og færdigheder, skaber det de bedste forudsætninger for, at brugeren kan leve et aktivt liv.

Xact er kørestolen med 200 indstillingsmuligheder, tilbehør og ekstraudstyr, der muliggør et mere aktivt liv - samtidig med at brugerens individuelle færdigheder forbedres.

9.8

Letvægtskørestol ned til 9,8 kg - inklusiv integrerede justerbare funktioner, der giver støtte. Det er unikt.

3A

Enhver krop har brug for et førsteklasses siddesystem. 3A-ryggen opfylder individuelle behov for form og støtte. Juster igen og igen til skiftende behov.

Og der er mange flere indstillinger, muligheder og funktioner, der gør Xact til den rette kørestol nu og i fremtiden.



3A rygsystem for optimal støtte

3A står for Angulus, Altitudo og Altus – de latinske ord for vinkel, højde og dybde og beskriver de indbyggede justeringsmuligheder.

3A-ryggen giver mulighed for tilstrækkelig støtte af bækkenet. – Det er nøglen til en stabil holdning i overkroppen, da det påvirker krumningen af rygsøjlen. En støttet siddestilling har en positiv indflydelse på kørestolens fremdrift og brugerens færdigheder. Udforsk 3A ryggens justeringsmuligheder og det formgivende tilbehør.



Rygvinkel - Altus

Rygvinklen kan justeres for at skabe optimal støtte for bækkenet og for at passe til en kort eller lang sædedybde (justerbar 8 cm), der kan tilgodeses korte eller lange ben.



Ryghøjde - Altitudo

Trinløs justering af ryghøjde.

* Med rygforlænger.



Lumbalvinkel - Angulus

Den justerbare lumbalvinkel er unik for 3A ryggen. Den følger rygsøjleens krumning og giver støtte til både bækken og øvre ryg.



Skab form med 3A ryggen

Den kurvede form på 3A-rygrørene i kombination med den justerbare stroppryg og tilbehør såsom sidepuder, kiler og rygforlænger osv. gør det muligt at skabe den nødvendige form og støtte.

Bestilling Etac Xact

Standardkonfiguration

- Skubbehåndtag:** Højderegulerbare og aftagelige.
- Ryg:** Triangulær. Trinløs justerbar højde og vinkel.
Rygovertræk med Airmesh.
- Sæde:** Justerbar højde og regulerbar dybde.
- Sædepude:** Bestilles separat.
- Benstøtter:** Aktive letvægtsbenstøtter med snæver vinkel, svingbare og aftagelige.
- Fodplader:** Delte og opklappelige, regulerbar højde, trinløs justerbar vinkel, dybdejusterbare og med kort indfæstningsrør.
- Forgafler:** Kort forgaffel.
- Forhjul:** 5" /125 x 28.
- Drivhjul:** 24" højtryksdæk med drivringe af hårdanodiseret aluminium og quick release aksel.
- Bremser:** Saksebremser.
- Tipsikringer:** Inklusiv.
- Transportbeslag:** Inklusiv.
- Farve:** Sort stel.



Xact model	Varenr.	HMI-nr.	Max brugervægt	Total bredde	Sædedybde	Vægt	Transportvægt
Standard 35 cm	13250101	140332	100 kg	55 cm	38 - 46 cm	9.8 kg	5.4 kg
Kort 35 cm	13250102	140339	100 kg	55 cm	35 - 43 cm	9.8 kg	5.4 kg
Standard 37.5 cm	13250103	140342	100 kg	57.5 cm	38 - 46 cm	9.9 kg	5.5 kg
Kort 37.5 cm	13250104	140345	100 kg	57.5 cm	35 - 43 cm	9.9 kg	5.5 kg
Standard 40 cm	13250105	140348	100 kg	60 cm	38 - 46 cm	10 kg	5.6 kg
Kort 40 cm	13250106	140351	100 kg	60 cm	35 - 43 cm	10 kg	5.6 kg
Standard 42.5 cm	13250107	140354	100 kg	62.5 cm	38 - 46 cm	10.1 kg	5.7 kg
Kort 42.5 cm	13250108	140357	100 kg	62.5 cm	35 - 43 cm	10.1 kg	5.7 kg
Standard 45 cm	13250109	140360	135 kg	65 cm	38 - 46 cm	10.3 kg	5.8 kg
Kort 45 cm	13250110	140363	135 kg	65 cm	35 - 43 cm	10.3 kg	5.8 kg
Standard 47.5 cm	13250111	140364	135 kg	67.5 cm	38 - 46 cm	10.4 kg	5.9 kg
Kort 47.5 cm	13250112	140365	135 kg	67.5 cm	35 - 43 cm	10.4 kg	5.9 kg
Standard 50 cm	13250113	140366	135 kg	70 cm	38 - 46 cm	10.4 kg	6 kg
Kort 50 cm	13250114	140369	135 kg	70 cm	35 - 43 cm	10.4 kg	6 kg

Vægt og dimensioner angivet er for en kørestol med 3A ryg, 24" Maxx drivhjul med højtryksdæk og hårde aluminiumsfælge, saksebremser, korte alu forgaffer med 5" 125x28 hjul, svingbare letvægtsbenstøtter og fodstøtter med kort indfæstningsrør. Transportvægt er ekskl. drivhjul og ben-/fodstøtter. De angivne mål og vægt kan variere med $\pm 2\%$

Sædehøjde fortil

40,5 - 50,5 cm (Standard 45,5 cm)*

Sædehøjde bagtil

37,5 - 47,5 cm (Standard 42,5 cm med bagakselfæste E)*

Rygstøtte

Rygvinkel -14° to +11°
Ryghøjde 32 - 45 cm,
+ 6 cm med rygforlænger
Lumbalvinkel +/-16°

Transportbredde

Sædebredde + 18 cm

Total længde

83 - 93 cm

Sædevinkel

4°

Cambring

2,2°

* Stolen indstilles efter ønske

Valgmuligheder



Sædedybde

Vælg blandt to sædedybdeindstillinger på det samme stel med forskellige hængsler til montering af ryggen. Der er trinløs justering af dybden via 3A rygvinklen og lumbalvinklen. Standard sædedybde: 38-46 cm. Kort sædedybde: 35-43 cm.



Drivhjul - Maxx

Design og materialekonstruktion af høj kvalitet på Maxx (22", 24", 25") drivhjul giver et mere stift dæk og øget reaktionsevne.

- 22" Højtryksdæk med drivring
- Højtryk/hårnanodiseret aluminium..... 28956
- Højtryk/plastik 28957
- Højtryk - punkterbeskyttet/
hårnanodiseret aluminium, højre 24052-1
- højtryk - punkterbeskyttet/
hårnanodiseret aluminium, venstre 24052-2
- højtryk - punkterbeskyttet/
plastik drivring, højre 24053-1
- højtryk - punkterbeskyttet/
plastik drivring, venstre 24053-2
- VB højtryksdæk/aluminium 81342

- 24" Højtryksdæk med drivring
- Højtryk/hårnanodiseret aluminium..... 28950
- Højtryk/plastik 28951
- Højtryk - punkterbeskyttet/
hårnanodiseret aluminium, højre 28952-1
- højtryk - punkterbeskyttet/
hårnanodiseret aluminium, venstre 28952-2
- højtryk - punkterbeskyttet/
plastik drivring, højre 28953-1
- højtryk - punkterbeskyttet/
plastik drivring, venstre 28953-2
- VB højtryksdæk/aluminium 28625

- 25" Højtryksdæk med drivring
- Højtryk - punkterbeskyttet/
hårnanodiseret aluminium, højre 28964-1
- højtryk - punkterbeskyttet/
hårnanodiseret aluminium, venstre ... 28964-2
- højtryk - punkterbeskyttet/
plastik drivring, højre 28965-1
- højtryk - punkterbeskyttet/
plastik drivring, venstre 28965-2



Drivhjul - C6

C6 (20") drivhjul kan vælges, når der er behov for en lavere sædehøjde.

- 20"
- Højtryk/aluminium 83908
- Højtryk/plastik 83884
- Massivt/aluminium 83885
- Massivt/plastik 83911
- VB Massivt/aluminium 81337




Dæk

Vælg mellem højtryksdæk med en glat overflade for lav friktion eller højtryksdæk med punkterbeskyttet lag.



Drivringe

Hårnanodiseret aluminiumsdrivringe er både lette og holdbare. Hvis der er behov for ekstra friktion, kan du vælge den plastbelagte drivring. Brug altid den justerbare ergonomiske afstandsholder for at få den rigtige afstand mellem hjulet og drivringen.



Forhjul

Vores letteste forhjul - 5" 125 x 28 mm - har et unikt design, der beskytter lejerne og et stærkt PU-dæk. 4 - 6" forhjul kan vælges, hvis de passer bedre til sædehøjden.

- 4"/100 x 34 28919
- 5"/125 x 28 27299
- 5"/124 x 34 28921
- 6"/150 x 34 28922



Saksebremse til Xact

Diskret saksebremse, der ikke forstyrrer ved forflytning.

- Saksebremse, højre 28915-1
- Saksebremse, venstre 28915-2



Bremse Xact vinklet sort håndtag

Giver en større gribeblade.

- Bremse, højre 28917-1
- Bremse, venstre 28917-2



Enhåndsbremse Xact

- Komplet, højre 28918-1
- Komplet, venstre 28918-2

Tilbehør



Armlæn kort, aktivt

Armlænsrudelængde: 25 cm.
Aftagelig og højdejusterbar 23-29 cm fra sæderammen. Letvægt.

Armlæn kort, højre 28855-1
Armlæn kort, venstre 28855-2



Armlæn langt, aktivt

Armlænsrudelængde: 38 cm.
Aftagelig og højdejusterbar 23-29 cm fra sæderammen. Letvægt.

Armlæn langt, højre 28856-1
Armlæn langt, venstre 28856-2



Faste kørehåndtag til Xact

Monteret på 3A rygrammen, med et kort greb på 7,5 cm.

Faste kørehåndtag 28875



Kørehåndtag HJB Xact

Højdejusterbare (15 cm) og med et kort greb på 7,5 cm.


Kørehåndtag HJB 28873



Stænkskærm

Justerbar i højde, dybde og vinkel.
Materiale: kulfiber.

Str. small, højre 28548-1
Str. small, venstre 28548-2
Str. medium, højre 28547-1
Str. medium, venstre 28547-2



Beslag for hoftesele

Beslag for montering af 2- og 4-punkts positioneringssele. Sæt med 2 stk. til montering på begge sider.

Beslag for hoftesele 28933



Stokkeholder komplet Xact

Velegnet til både højre og venstre side. Består af to dele.

Stokkeholder 28932



Tipsikring, komplet par

Svingbare. Kan aktiveres og deaktiveres af brugeren i kørestolen.

Type 1 til sædehøjde 37,3-38,8 cm 24163
Type 2 til sædehøjde 40-41,3 cm 24164
Type 3 til sædehøjde 42,5-45 cm 24165
Type 4 til sædehøjde 46,3-47,5 cm 24166



Scan og se hele udvalget af tilbehør på etac.dk



Version 2 - 2024 - Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.

Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk

Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk

etac[®]
Creating Possibilities