



— PRODUKTDATABLAD

P5R Pro



P5R Pro

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Fra vedligeholdelse af køretøjer til omlægning af arbejdsopgaver i din kundes hus: På dit arbejde har du regelmæssigt brug for nærlys for at sikre, at dit projekt lever op til dine standarder. Det er her, Ledlenser P5R Pro kommer ind i billedet. Med en ladestation og muligheden for at anvende både genopladelige og alkaline batterier er den kompakte lygte altid klar, præcis som du er.

7 ÅR
GARANTI**

- Kompakt lygte med fokusfunktion (Advanced Focus System) og naturligt hvidt lys med høj CRI der bl.a. modvirker øjentræthed.
- Ekstremt robust: Højeste tæthedegrad mod vand- og støv (IP68), aftagelige gummibeskyttelse der giver ekstra beskyttelse og 7 års garanti**
- Bæredygtig: Fremstillet af 75 % genbrugt aluminium⁹
- Genoplades via USB-C og medfølgende ladestation
- Dual Power-funktion: Kan anvendes enten med genopladelige batterier eller alkaline batterier.

TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	116
Materiale	Aluminiumslegering
Længde [mm]	131
Længde fokuseret [mm]	135
Kassens diameter [mm]	22
Hovedets diameter [mm]	36

ENERGIFORSYNING	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	3.7
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	920
Batteriets samlede energi [Wh]	3.404 Wh
Udskifteligt batteri	Ja
Opladningstid [min]	180
Brugbare batterier	Mignon (AA) 1.5V, AA NiMH 1.2V
Visning af energistatus	Batteriindikator, Indikator for opladning, Advarsel om lavt batteri

YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP68
Brudprøve (faldhøjde) [m]	2
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER	
Hvid Main: Boost, Power, Mid power, Low power	

LYSKILDE	MAIN
Antal lysdioder	1
Farve	Hvid
Farvetemperatur [K]	4500 indtil 5500
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LYSVÆRDIER - Hvid Main				
	Boost	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	750	350	100	25
Lysende område [m]	280	180	100	50
Varighed af belysning [h]	-	1	3.5	18

KONTAKTER	
For Skift	

P5R Pro

FUNKTIONER

Brilliant Clarity , Bæredygtig, Dual Power Source, Element-proof, USB-C, Transportlås

P5R Pro

EMBALLAGE OG LOGISTIK



For illustration purposes only

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Opladningsstation (Type C), Justerbar håndrem, Batteripakke (14500), Pung, Rullebeskyttelse (Type C), Opladningskabel (USB-C)
Vare nr.	503101
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	89,90
Toldtariffens nummer	CTN_85131000

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 21 x 6.5
Bruttovægt [g]	395
GTIN-13	4058205037075

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	45.5 x 24.5 x 32
Bruttovægt [g]	5440
GTIN-13	4058205037051

P5R Pro

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Batterier & genopladelige batterier	503242	14500 Li-Ion rechargeable battery 920 mAh	14.90 €
Bælttasker & hylstre	0333	Pouch Type A	9.90 €
Opladere & ledninger	502929	USB-C Adapter 20W	19.90 €
Beslag & adaptere	502249	Lamp Adapter Type B	4.90 €
Farvefilter & signalhætter	502239	Color Filter Set 29.5mm	18.90 €
Beslag & adaptere	0362	Universal Mounting System	14.90 €

P5R Pro

RESERVEDELE

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Opladere & ledninger	900001	Charging Station Type C	14.90 €
Opladere / Reservedele / Produkter	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C	5.90 €
Beslag / Reservedele / Produkter	SP502190_AL	Adjustable Lanyard	0.00 €
Batterier / Reservedele / Produkter	900007	14500 Li-ion rechargeable battery	14.90 €
Anti-rul / Reservedele / Produkter	900012	Protective Elements Set Type C	3.90 €

P5R Pro

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år. Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/dk/information-service/garanti/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og

værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

9) Alle aluminiumskomponenter er fremstillet af mindst 75 % genanvendt aluminium og kan derfor variere i overfladestruktur og farve.