

NYHED

Luna Twin

275 til 400 kg - en fleksibel løsning

Luna Twin er en kombi-løfter, som består af 2 single løftemoduler med en løftekapacitet på 275 kg og når løftemodulerne sammenkobles til en løfteenhed, har de en løftekapacitet på 400 kg.

De 2 single løftemoduler opsættes i hver sin kørevogn, hvor der er påsat et afstandsstykke på kørevognene. Afstandsstykket er forsynet med 2 stik, som monteres i løfteenhederne.

Håndbetjeningen monteres i det ene løftemodul. Der trykkes herefter på håndbetjeningens STOP knap og efterfølgende 5 sek. på Reset knappen. Der anvendes kun en håndbetjening, når løftemodulerne er sammenkoblet til Luna Twin 400 kg.

Luna Twin 400 kg løftestropper holdes på plads med et afstandsåg, som er monteret mellem de 2 løftestropper. På afstandsåget monteres et specielt standard 2-pkt. løfteåg, som nemt og hurtigt fastgøres med et Quick lock-beslag.

Det er på Luna Twin modellen muligt at justere den ene løftestrop med 50 mm op/ned. Denne funktion kan bruges som ekstra justering under forflytning, hvis der skulle være behov for det.

Standard 2-pkt. løfteåg kan nemt og hurtigt ændres til et fleksibelt 4-pkt. løfteåg, som automatisk indstiller sig i forhold til brugeren. Det fleksible 4-pkt. løfteåg har en friktionsbremsefunktion, som sikrer, at løfteåget ikke roterer utilsigtet under forflytningen. Det fleksible 4-pkt. løfteåg er konstrueret, så det også kan bruges til et enkelt løftemodul til 275 kg. Det fleksible 4-pkt. løfteåg fås i 3 størrelser – nemlig 36 cm, 48 cm og 58 cm.

Det er en fordel, at der kun skal indkøbes/lagerføres en type løfter, uanset om behovet er 275 eller 400 kg.

Vigtigste standardfunktioner

Løftekapacitet på 275 og 400 kg.

Løfteåg til Luna har patenteret sejlkroge, som er enkle at anvende og sikrer for brugeren.

Nødfir både elektrisk og manuelt.

Luna løftemodul IPx4 som tåler overbrusning.

Håndbetjening IPx4.



2 x Luna
Twin
275 kg



Luna
Twin
400 kg



Fra Single til Twin
 Fra 275 til 400 kg på 5 minutter
 - uden brug af værktøj



Én Luna Twin



Tilbehør

Version	HMI-nummer	Vareummer
Luna Twin 275 kg (1 motor)		015-03040
Luna Twin 400 kg (2 motorer) incl. afstandsstand og afstandsbøjle		015-03042
Tilbehør *	HMI-nummer	Vareummer
Håndbetjening IPx4		015-03120
Løftebøjle for Luna Twin incl. Quick lock beslag		015-02202
Bøjle 36 cm for 4-pkt. m/friktionsbremsefunktion		015-02036
Bøjle 48 cm for 4-pkt. m/friktionsbremsefunktion		015-02037
Bøjle 58 cm for 4-pkt. m/friktionsbremsefunktion		015-02038
Afstandsbøjle til motorer Luna Twin 400 kg		016-02202
Afstandsbøjle til løftebånd Luna Twin 400 kg.		015-02200

* Se separat brochure for håndbetjening, åg, vægtskala og sejl. Tilbehørsliste kan rekvireres.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	Single	Twin
Max.løftekapacitet	275 kg	400 kg
Længde af strop	2200 mm	2200 mm
Vægt	6,7 kg uden åg	2 x 6,7 kg uden åg
Mål	320 x 130 mm	720 x 130 mm
Batterier	36 V, bly/syre-batterier	36 V, bly/syre-batterier
Opladning	100- 240 V, 0,5 A	100- 240 V, 0,5 A
Chassis	Slagfast, formstøbt ABS	Slagfast, formstøbt ABS
Støj uden vægt	Lwa under løft/sænkning er 48dB(A)	Lwa under løft/sænkning er 48dB(A)
Støj ved max vægt	Lwa under løft/sænkning er 52dB(A)	Lwa under løft/sænkning er 52dB(A)
Ladetid	4,5 timer når batteriet er afladet	4,5 timer når batteriet er afladet
Løftehastighed	39 mm/sek. med 90 kg vægt	39 mm/sek. med 90 kg vægt
Antal løft pr. opladning:	80 løft på en opladning	80 løft på en opladning
Tæthedsklasse	IPx4	IPx4

- Soft start og stop
- Batteristatus indikeres ved både lys og lyd.
- Beskyttelse mod overbelastning
- Nødstop via håndbetjening



Alle tæthedsklasse test er udført af TÜV.



Rum til rum løsning er også mulig med Luna Twin løsningen. Bare kør Luna Twin gennem den unikke dørgennemføring fra Ergolet.

Se brugermanualen for yderligere specifikationer. Alle målangivelser er vejledende. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din konsulent.

CE MDD93/42/EEC
 Class I

date 24.06.2015 - ver.1

Ergolet
 Tårnborgevej 12C
 4220 Korsør
 Danmark
 tlf. +45 70 27 37 20
 e-mail: ergolet@ergolet.dk



www.ergolet.com